

## Specifiche tecniche

Dimensioni ingranaggi standard	Ingranaggio conduttore	16T
	Corona	43T

\*1 : Normativa UE

### ■ Lampadine

Faro	LED
Luce di stop	LED
Luce di posizione posteriore	LED
Indicatore di direzione anteriore	12 V-21 W x 2
Indicatore di direzione posteriore	12 V-21 W x 2
Luce di posizione	LED
Luce targa	12 V-5 W

### ■ Fusibili

Fusibile principale	30 A
Altro fusibile	30 A, 20 A, 10 A

### ■ Specifiche di serraggio

Bullone di montaggio del maniglione di servizio	27 N·m (2,8 kgf·m)
Filtro olio	26 N·m (2,7 kgf·m)
Vite di scarico dell'olio motore	30 N·m (3,1 kgf·m)
Bullone di serraggio del supporto cuscinetti	74 N·m (7,5 kgf·m)
Vite a brugola A della piastra di regolazione sella	22 N·m (2,2 kgf·m)
Vite a brugola C dei collari di registro sella	12 N·m (1,2 kgf·m)
Bullone perno ruota anteriore	59 N·m (6,0 kgf·m)
Bullone di serraggio perno ruota anteriore	22 N·m (2,2 kgf·m)
Bullone di fissaggio pinza freno ruota anteriore	45 N·m (4,6 kgf·m)
Dado ruota posteriore	108 N·m (11,0 kgf·m)
Dado di fissaggio silenziatore	27 N·m (2,8 kgf·m)
Bullone fascetta silenziatore	21 N·m (2,1 kgf·m)
Vite coperchio indicatore di direzione anteriore	1,0 N·m (0,1 kgf·m)