

## Bakım Programı

Parçalar	Sürüş Öncesi Kontrol S. 63	Değişim Periyodu *1									Yıllık Kontrol	Düzenli Değişim	Sayfaya bakınız
		× 1,000 km	1	4	8	12	16	20	24				
		× 1,000 mil	0,6	2,5	5	7.5	10	12,5	15				
Tahrik kayışı						K				D			-
Redüksiyon yağı *4												2 Yıl	-
Akü				Her 2.000 km'de bir K						K		74	
Fren Hidroliği *4		K		K	K	K	K	K	K	K	2 Yıl	86	
Fren Pabuçlarının/Balatalarının Aşınması		K		K	K	K	K	K	K	K		87, 90	
Fren Sistemi		K		K	K	K	K	K	K	K		63	
Far ayarı				K	K	K	K	K	K	K		94	
Lambalar/Korna		K		Her 2.000 km'de bir K						K		-	
Debriyaj Pabuçlarının Aşınması						K				K		-	
Yan Ayak		K		K	K	K	K	K	K	K		91	
Süspansiyon				K	K	K	K	K	K	K		-	
Somun, Cıvatalar, Bağlantı Elemanları						K				K		-	
Lastikler / Tekerlekler		K		Her 2.000 km'de bir K						K		69	
Gidon Kafası Rulmanları						K				K		-	
Test Sürüşü				K	K	K	K	K	K	K		-	

### Notlar:

\*1 : Yüksek kilometre sayacı değerlerinde, burada belirtilen bakım aralıklarını tekrar ediniz.

\*2 : Aracınızı çok ıslak ve tozlu bölgelerde kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.

\*3 : Aracınızı yağmurda veya tam gazla kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.

\*4 : Değişirme mekanik beceri ister.